



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 42 33 533 A 1**

⑤1 Int. Cl.⁵:
C01 C 3/14

⑳1 Aktenzeichen: P 42 33 533.7
⑳2 Anmeldetag: 6. 10. 92
⑳3 Offenlegungstag: 14. 4. 94

DE 42 33 533 A 1

⑦1 Anmelder:
Chemie Linz (Deutschland) GmbH, 65185
Wiesbaden, DE

⑦2 Erfinder:
Hackl, Kurt A., Dipl.-Ing. Dr., Linz, AT; Müllner,
Martin, Dipl.-Ing. Dr., Linz, AT; Schulz, Erich,
Ansfelden, AT; Stern, Gerhard, Dipl.-Ing. Dr.,
Sonnberg, AT; Falk, Heinz, Prof. Dr., Linz, AT

⑤6 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit
in Betracht zu ziehende Druckschriften:

US 33 14 754
EP 01 24 704 A2
SU 16 50 581 A1
SU 13 44 242 A3

Chemical Abstracts, Vol.81, 1974, Ref. 172444m;
Chemical Abstracts, Vol.82, 1975, Ref. 173135n;

⑤4 Verfahren zur Herstellung von Isocyan säure durch Zersetzen von N,N-disubstituierten Harnstoffen

⑤7 Verfahren zur Herstellung von Isocyan säure, dadurch gekennzeichnet, daß N,N-disubstituierte Harnstoffe bei erhöhter Temperatur in ein schwererflüchtiges, sekundäres Amin und in Isocyan säure, die über Kopf abgezogen wird, zersetzt werden.

DE 42 33 533 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Isocyan säure durch Zersetzen von N,N-disubstitu-

5 Isocyan säure stellt auf Grund ihrer hohen Reaktivität einen wertvollen C-1 Baustein für die Synthese einer Vielzahl von Verbindungen dar.

Ihre Herstellung kann nach EP-A-0 124 704 durch Erhitzen von geschmolzenem Harnstoff in einer Wirbel-

10 schicht erfolgen, wobei ein Isocyan säure-Ammoniak-Gemisch erhalten wird. Die Isolierung der Isocyan säure aus diesem Gemisch bereitet jedoch Schwierigkeiten, da sich beim Abkühlen des Ammoniak-Isocyan säuregemisches Ammoniumisocyanat bildet, das sehr leicht wieder zu Harnstoff isomerisiert.

Aus Chemical Abstracts Vol. 81 (1974) 172 444m und Vol. 82 (1975) 173 135u ist die thermische Zersetzung von Harnstoff unter Abtrennung von Ammoniak bekannt, wobei sich jedoch ein Feststoff, nämlich Cyanursäure, bildet, die bei 330 bis 600°C zu Isocyan säure zersetzt werden muß. Die Zersetzung verläuft nur langsam und unvollständig. In EP-A-0416236 werden zwar verbesserte Abtrennungsverfahren für Ammoniak aus Isocyan-

15 Säure-Ammoniak Gemischen durch Zugabe von tertiären Aminen oder Ethern beschrieben, Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es aber, ein neues, einfach durchführbares Verfahren zur Herstellung von Isocyan säure zu finden, bei dem Isocyan säure ohne nachträglichen Trennungsschritt in hoher Ausbeute und Reinheit erhalten wird.

Gegenstand der Erfindung ist demnach ein Verfahren zur Herstellung von Isocyan säure, das dadurch gekenn-

20 zeichnet ist, daß N,N-disubstituierte Harnstoffe bei erhöhter Temperatur in ein schwererflüchtiges sekundäres Amin und in Isocyan säure, die über Kopf abgezogen wird, zersetzt werden.

Als Ausgangsverbindungen zur Herstellung von Isocyan säure nach dem erfindungsgemäßen Verfahren eigen-

25 sich prinzipiell alle N,N-disubstituierten Harnstoffe, die bei thermischer Belastung in Isocyan säure und in ein schwererflüchtiges sekundäres Amin zerfallen.

Bevorzugt werden N,N-disubstituierte Harnstoffe der Formel I



35 in der R₁ und R₂ gleich oder verschieden sind und einen geradkettigen, verzweigten oder cyclischen, unsubstituierten oder mit (C₁—C₆) Alkoxy oder mit Phenyl substituierten (C₁—C₂₄) Alkylrest oder einen unsubstituierten oder mit (C₁—C₆) Alkyl, (C₁—C₆) Alkoxy oder mit Hydroxy, oder Halogen, wie Chlor oder Brom oder mit Nitro oder Amin substituierten Phenylrest bedeuten.

Alkylreste sind zum Beispiel Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, sek.-Butyl, tert.-Butyl, Hexyl, Octyl, Decyl, Dodecyl, Hexadecyl, Octadecyl, Cyclohexyl oder Cycloheptylreste. (C₁—C₆)Alkoxyradikale sind zum Beispiel Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Butoxy, Hexoxy. Substituierte Phenylreste sind zum Beispiel Toly, Aminophenyl, Chlorphenylreste.

Besonders bevorzugte Ausgangsverbindungen sind zum Beispiel N,N-Dibutylharnstoff, N,N-Dihexylharnstoff, N,N-Dioctylharnstoff, N,N-Didodecylharnstoff, N,N-Dihexadecylharnstoff, N,N-Dioctadecylharnstoff, N,N-Dicyclohexylharnstoff und N,N-Dibenzylharnstoff. Die substituierten Harnstoffe können zum Beispiel über N-Alkylierung von Harnstoff, wie in EP 0 471 983 beschrieben, hergestellt werden.

Die substituierten Harnstoffe können, ohne Verwendung eines Verdünnungsmittels, in flüssiger Form oder als Schmelze eingesetzt werden. Die Zersetzung kann aber auch in einem unter Reaktionsbedingungen inerten Verdünnungsmittel erfolgen. Als solche kommen aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie etwa Dodecan, Hexadecan, Octadecan, Toluol und Xylole oder Ether wie z. B. Diethylenglycoldibutylether oder Paraffine oder Mischungen derselben in Betracht. Bevorzugt werden Hexadecan und Diethylenglycoldibutylether eingesetzt. Es kann aber auch das Amin, das bei der Zersetzung des Harnstoffes entsteht, als Verdünnungsmittel verwendet werden.

Es ist weiters möglich, dem Reaktionsgemisch zusätzlich ein Lösungsmittel für Isocyan säure zuzugeben, welches die Polymerisation der Isocyan säure verhindert oder durch Komplexbildung die Isocyan säure stabilisiert und dann nach beendeter Reaktion in der Kühlfalle gemeinsam mit der Isocyan säure kondensiert, wodurch eine klare, gut handhabbare Lösung reiner Isocyan säure erhalten wird. Lösungsmittel für die Isocyan säure sind beispielsweise aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, die gegebenenfalls auch halogeniert sein können, wie etwa Chloroform, Methylchlorid, Toluol und Xylole oder Ether, wie etwa Tetrahydrofuran, Dioxan, Diisopropylether, Diethylether, tert. Butylmethylether, Diethoxyethan, Dimethoxyethan, Diethylenglycoldialkylether oder Triethylenglycolalkylether mit der Einschränkung, daß der Siedepunkt des Lösungsmittels nicht höher als die angewandte Reaktionstemperatur liegt. Bevorzugt wird jedoch Toluol oder ein Ether wie Diethylenglycoldibutylether, Diethylether, Diethoxyethan oder Dimethoxyethan zugesetzt. Es wird dabei soviel Lösungsmittel zugegeben, so daß in der Kühlfalle eine maximal 10%ige Lösung an Isocyan säure erhalten wird.

Die Reaktionstemperatur liegt je nach eingesetztem Harnstoff etwa zwischen 90 bis 400°C, bevorzugt etwa zwischen 150 bis 300°C und besonders bevorzugt zwischen 180 bis 260°C.

Die Isolierung der entstehenden Isocyan säure kann auf mehrere Arten erfolgen. So genügt es zum Beispiel, die Isocyan säure oder das Isocyan säure-Lösungsmittelgemisch abzudestillieren und in einer mit flüssigem Stick-

stoff gekühlten Kühlfalle zu kondensieren oder in einem der vorgenannten, geeigneten Lösungsmittel, dessen Siedepunkt jedoch auch über der Reaktionstemperatur liegen kann, zu absorbieren. Zur Verbesserung der Auftrennung von sekundärem Amin und Isocyanensäure kann auch eine Fraktionierkolonne verwendet werden, wodurch eventuell mitgeschlepptes Amin durch das kondensierende Verdünnungsmittel wieder in das Reaktionsgemisch zurückgewaschen wird, oder die Isocyanensäure wird mittels eines Inertgasstromes, etwa mittels eines Stickstoffstromes oder eines CO₂-Stromes aus dem Reaktionsgemisch entfernt. 5

Die eben angeführten Maßnahmen zur Isolierung der Isocyanensäure können jede für sich, aber auch kombiniert angewandt werden. Die oben angeführten Verfahrensvariationen können sowohl diskontinuierlich als auch kontinuierlich, z. B. in einem Dünnschichtverdampfer oder in einer Füllkörperkolonne, durchgeführt werden. 10

Isocyanensäure wird dabei mit hohen Ausbeuten und hoher Reinheit erhalten. Die so gewonnene Isocyanensäure kann dann rein oder als Lösung entweder bei Temperaturen von -80°C bis -20°C einige Wochen gelagert werden oder bei Absorption in einem Lösungsmittel durch Zugabe des entsprechenden Reaktionspartners sofort weiterverarbeitet werden. 10

Das sekundäre Amin, das als zweites Produkt bei der Zersetzung entsteht, kann zum Beispiel durch Destillation unter reduziertem Druck gereinigt werden und als Ausgangsverbindung für verschiedene Reaktionen eingesetzt werden, oder der Sumpf, der neben dem sekundären Amin auch geringe Mengen an unumgesetztem substituierten Harnstoff und gegebenenfalls ein Verdünnungsmittel enthält, kann direkt ohne weitere Aufarbeitung wieder zur Herstellung neuer substituierter Harnstoffe, etwa nach EP 410.168, verwendet werden. 15

Beispiel 1 20

Diskontinuierliche Herstellung von Isocyanensäure

In einer geeigneten Apparatur, bestehend aus einem Kolben mit Einleitungsmöglichkeiten für das Inertgas und das zusätzliche Lösungsmittel für die Isocyanensäure, einem Thermometer, einer aufgesetzten beheizbaren 20 cm langen Vigreuxkolonne und einem absteigenden Kühler, wurde eine 2%ige Lösung (1 g/49 g Verdünnungsmittel) von Dibenzylharnstoff in Hexadecan vorgelegt und unter Einleiten eines Stickstoffstromes (17 l/h) auf 200°C aufgeheizt. Zusätzlich wurde Diethylether (80 ml/h) in den Sumpf zudosiert. Die entstehende Isocyanensäure und Diethylether wurde in einer mit Eiswasser gekühlten und mit Diethylether beschickten Gaswaschflasche absorbiert. Zur Ausbeutebestimmung wurde die organische Phase aus der Gaswaschflasche mit Wasser extrahiert und der Gehalt an Isocyanensäure mit AgNO₃ potentiometrisch titriert oder die organische Phase wurde mit wäßriger NaOH extrahiert und der Überschuß an NaOH mit HCl rücktitriert. 25

Ausbeute: 86% 30

Analog zu Beispiel 1 wurden folgende Beispiele durchgeführt: 35

40

45

50

55

60

65

Tabelle 1

	Harnstoff	Verdünnungsmittel	Konz.d. Lösung (Gew.%)	T (°C)	N ₂ -Fluß	Isocyan-säurelö-sungsmittel	Aus-beut (%)
5							
10	2.Dibenzyl-harnstoff	Hexadecan	5	250	7 l/h	Diethyl-ether 40 ml/h	57
15							
20	3.Dibenzyl-harnstoff	Hexadecan	10	200	17 l/h	Diethyl-ether 80 ml/h	50
25	4.Dibenzyl-harnstoff	Hexadecan	5	200	17 l/h	Diethyl-ether 40 ml/h	69
30							
35	5.Dibenzyl-harnstoff	Hexadecan	5	200	34 l/h	-	69
40	6.Dibenzyl-harnstoff	Hexadecan	5	200	17 l/h	Diethoxyethan 80 ml/h	80
45	7.Dioctyl-harnstoff	Hexadecan	5	200	17 l/h	Diethyl-ether 80 ml/h	65
50							

Beispiel 8

Kontinuierliche Herstellung in einem Dünnschichtverdampfer

55 Während 1 Stunde wurde eine 5 Gew.%ige Lösung von Dioctylharnstoff in Hexadecan in einen Dünnschichtverdampfer dosiert, der auf einer Temperatur von 230°C gehalten wurden. Der Inertgasstrom im Dünnschichtverdampfer betrug 17 l/h N₂. Die entstehende Isocyan-säure wurde in einer mit Wasser (15°C) gekühlten mit 50 ml Toluol beschickten Vorlage absorbiert. Zur Ausbeutebestimmung wurde die Toluollösung mit Natronlauge extrahiert und der Gehalt an Isocyan-säure durch Rücktitration mit Salzsäure bestimmt.

60 Ausbeute: 50%

Beispiel 9

Kontinuierliche Herstellung in einer Füllkörperkolonne

65 Eine mit Raschigringen beschickte Füllkörperkolonne mit absteigendem Kühler wurde auf 250°C beheizt und am Kopf mit einer 5 Gew.%igen Lösung von Dioctylharnstoff in Hexadecan beaufschlagt (10 ml/h). In den Sumpf wurden 17 l/h N₂ eingeleitet. Das Strippergas und die entstehende Isocyan-säure wurden im Kühler auf

Raumtemperatur gekühlt und in einer mit Diethylether befüllten und mit Eiswasser gekühlten Gaswaschflasche absorbiert. Die Ausbeutebestimmung erfolgte analog Beispiel 2.

Ausbeute: 86%

Beispiel 10

5

Wurde analog Beispiel 9 durchgeführt. 5 Gew.-%ige Lösung ans Diocetylharnstoff in Diethylenglycoldibutylether, 10 ml/h Belastung, 5 l/h N₂, 200°C Reaktionstemperatur.

Aubeute: 48%

Beispiel 11

10

Wurde analog Beispiel 9 durchgeführt. 5 Gew.-%ige Lösung und Dibenzylharnstoff in Diethylenglycoldibutylether, 20 ml/h Belastung, 80 ml/h Diethylether als Isocyansäurelösungsmittel, 17 l/h N₂, 200°C Reaktionstemperatur.

Ausbeute: 75%

15

Beispiel 12

Wurde analog zu Beispiel 9 durchgeführt. 5 Gew.-%ige Lösung an Diocetylharnstoff in Diethylenglycoldibutylether, 10 ml/h Belastung, 17 l/h N₂, 80 ml/h Diethylglycoldibutylether als Isocansäurelösungsmittel, 240°C Reaktionstemperatur.

Ausbeute: 80%

20

Beispiel 13

Wurde analog Beispiel 9 durchgeführt. 10 Gew.-%ige Lösung an Diocetylharnstoff in Diethylenglycoldibutylether, 20 ml/h Belastung, 80 ml/h Diethylenglycoldibutylether als Isocansäurelösungsmittel, 17 l/h N₂, 240°C Reaktionstemperatur.

Ausbeute: 68%.

25


30

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Isocyansäure, **dadurch gekennzeichnet**, daß N,N-disubstituierte Harnstoffe bei erhöhter Temperatur in ein schwererflüchtiges, sekundäres Amin und in Isocyansäure, die über Kopf abgezogen wird, zersetzt werden.

35

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß N,N-disubstituierte Harnstoffe der Formel I



40

45

in der R₁ und R₂ gleich oder verschieden sind und einen geradkettigen, verzweigten oder cyclischen, unsubstituierten oder mit (C₁—C₆) Alkoxy oder Phenyl substituierten (C₁—C₂₄) Alkylrest oder einen unsubstituierten oder mit (C₁—C₆) Alkyl, (C₁—C₆) Alkoxy, Hydroxy, Halogen, Nitro oder Amin substituierten Phenylrest bedeuten, eingesetzt werden.

50

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß N,N-disubstituierte Harnstoffe der Formel I in der R₁ und R₂ einen geradkettigen, verzweigten oder cyclischen (C₄—C₂₀) Alkylrest oder einen Benzylrest bedeuten, eingesetzt werden.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Harnstoffzersetzung ohne Verdünnungsmittel oder in einem unter Reaktionsbedingungen inerten Verdünnungsmittel, gegebenenfalls in Kombination mit einem Lösungsmittel für Isocyansäure und/oder einem Inertgasstrom durchgeführt wird.

55

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Reaktionstemperatur etwa 150 bis 300°C, besonders bevorzugt 180 bis 260°C, beträgt.

60

65

- Leerseite -